

			Übertrag:	
5.			Verlegen der Fliesen	
			Fabrikat.....	
			Format.....	
			Sorte.....	
			Farbe.....	
			mit zementfreien eSKa-Drain-Klebemörtel	
			Verbrauch:	
			15,0 kg/m ² eSKa-Drain-Klebemörtel (Mischung aus eSKa-Drain-VOC-frei und Quarzsand 1:25)	
			etwa 0,7 kg/m ² eSKa-Drain-VOC-frei (beinhaltet 0,1 Kg/m ² eSKa-Drain-VOC-frei zur Grundierung der Plattenrückseite mittels Schaumstoffrolle)	
6.			Eventualposition	
			Natursteinimprägnierung	
			Natursteinimprägnierung zur farblosen Hydrophobierung aufbringen. Untergrund muß sauber, fest und trocken sein. Es ist ratsam zur Verbrauchsermittlung eine Versuchsfläche anzulegen.	
			Verbrauch: ca. 0,2-0,5 l/m ²	
7.			Verfugen der Fliesen	
			mit zementfreien eSKa-Drain-Fugenmörtel	
			Verbrauch:	
		kg/m ² eSKa-Drain-Fugenmörtel (je nach Fugenbreite - und tiefe)	
			etwa Kg/m ² eSKa-Drain-VOC-frei	
8.			Eventualpositionen	
			Die Herstellung von Dehnungsfugen, Siliconfugen, Abläufe, spezielle Anschlüsse...werden nach den örtlichen Gegebenheiten angeboten und ausgeführt.	
			Gesamt Summe:	

