

			Übertrag:	
5.			Verlegen der Fliesen	
			Fabrikat.....	
			Format.....	
			Sorte.....	
			Farbe.....	
			mit zementfreien eSKa-Drain-Klebemörtel	
			Verbrauch:	
			ca 15,0 kg/m ² eSKa-Drain-Klebemörtel (Mischung aus eSKa-Drain-VOC-frei und Quarzsand 1:25)	
			etwa 0,7 kg/m ² eSKa-Drain-VOC-frei	
			(beinhaltet etwa 0,1 kg/m ² eSKa-Drain-VOC-frei	
			zur Grundierung der Plattenrückseite	
			mittels Schaumstoffrolle)	
6.			Eventualposition	
			Natursteinimprägnierung	
			Natursteinimprägnierung	
			zur farblosen Hydrophobierung aufbringen.	
			Untergrund muß sauber, fest und trocken sein.	
			Es ist ratsam zur Verbrauchsermittlung eine	
			Versuchsfläche anzulegen.	
			Verbrauch: ca. 0,2 - 0,5 l/m ²	
7.			Verfugen der Fliesen	
			mit zementfreien eSKa-Drain-Fugenmörtel	
			Verbrauch:	
		kg/m ² eSKa-Drain-Fugenmörtel	
			(je nach Fugenbreite und -tiefe)	
			etwa kg/m ² eSKa-Drain-VOC-frei	
8.			Eventualpositionen	
			Die Herstellung von Dehnungsfugen, Siliconfugen,	
			Abläufe, spezielle Anschlüsse...werden nach den	
			örtlichen Gegebenheiten angeboten und ausgeführt.	
			Gesamt Summe:	

